



# MASTIC BITUME

## SOLUTION EXTÉRIEURE ÉTANCHÉITÉ

### PROPRIÉTÉS

- À base de bitume souple.
- Absorbe la dilatation et les mouvements du support.
- Permet de créer ou de renforcer une étanchéité sur des surfaces importantes.
- Prolonge la vie des gouttières et chéneaux en rectifiant les fuites mineures
- Fibré, Il peut reboucher des fissures et des trous de 5 à 25 mm.

### DESCRIPTION

MASTIC BITUME est un mastic de rebouchage à base de bitumes souples et de fibres de renfort, destiné à reboucher fissures, cassures, joints, raccords...

Il répare également les revêtements bitumeux aluminisés.

Il forme une membrane totalement étanche et élastique qui résiste aux mouvements légers des supports.

**FINITION**  
Noir mat

**FORMAT**  
0,5L / 2,5L

**USAGE**  
Extérieur

Édité le 21/04/2022

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Classification</b>	Famille V classe 1c selon NF 36-005
<b>Nature</b>	Mastic à base de bitumes spéciaux, de fibres et d'élastomères
<b>Solvant</b>	Naphta
<b>Densité à 25°C</b>	1.20 ±0.05
<b>Viscosité à 25°C</b>	3600 poises
<b>Point éclair</b>	23°C <PE< 55°C
<b>Supports d'application</b>	Toits, terrasses, chéneaux, solins, gouttières
<b>Rendement</b>	1 m <sup>2</sup> par litre en fonction du degré d'étanchéité
<b>Séchage</b>	Sec au toucher : 6 heures Recouvrable : 24 heures
<b>Matériel d'application</b>	Spatule, couteau à enduire.
<b>Nettoyage des outils</b>	Diluant universel CR10* Oxi ou White-Spirit
<b>Dilution</b>	Ne pas diluer
<b>Stockage</b>	Minimum 2 ans en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.
<b>COV</b>	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 500 g/l (2010). Ce produit contient max. 200 g/l de COV

## RECOMMANDATIONS

- Produit prêt à l'emploi. Bien mélanger avant utilisation.
- Les températures d'application sont comprises entre 15 et 35°C. Ne pas appliquer en plein soleil ni en cas d'humidité.
- Les fonds devront être sains, durs, secs, dépoussiérés, dégraissés et débarrassés de souillures ou de particules non adhérentes.
- En cas de nettoyage à la haute pression ou de pluie, laisser sécher 48 heures avant d'appliquer MASTIC BITUME.
- Les verdissures seront traitées avec nos antiverdissures Oxi.

## APPLICATION

- MASTIC BITUME doit être bien malaxé à la spatule avant utilisation. Pour cela, placer un peu de MASTIC BITUME sur une spatule et à l'aide d'une seconde ou d'un couteau à enduire, travailler le produit en plusieurs aller-retour pour obtenir un produit homogène.
- Si le produit se travaille trop difficilement, il est possible de le réchauffer un peu (30-35°C) pour le fluidifier.
- MASTIC BITUME s'utilise directement sur le support préparé.
- Si la fissure est étroite, meuler ou buriner la afin de lui donner une largeur suffisante (au moins 5 mm) pour y bourrer le mastic.
- Pour les fissures larges, utiliser un élément de bourrage (fibre, isolant, ...) en laissant un espace suffisant pour ensuite appliquer par-dessus du MASTIC BITUME. Il est recommandé dans la mesure du possible, avant de mettre de bourrage, de badigeonner les bords de la fissure.
- Appliquer le produit à l'aide d'une spatule ou d'un couteau à enduire. Prendre soin de bien recouvrir les bords de la fissure pour éviter les bulles d'air.
- Recouvrable par un autre produit bitumineux comme le BITUME ETANCHE Oxi \*

\*Même fabricant. Consulter la fiche technique.

## SÉCURITÉ

Contient de l'AMIDOAMINE.

Le port de gant est fortement recommandé.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature.

---

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 21/04/2022.**

---

DURIEU S.A.  
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

Oxi est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur  
**oxi-peintures.com**

Notre département technique  
répond à vos questions au  
**+33 (0)1 60 86 48 70**