

LUMINEUSE

Selvlysende maling

Bruksområde	Rengjøring	Utslipp til innemiljø	Tørketid	Påføringsverktøy
<p>Interiør</p>	<p>eau Vann</p>		<p>Støvtørr: 30 min. Overmalbar: 5 timer</p>	<p>Pensel eller svamp</p>

Produktbeskrivelse:

Selvlysende, transparent, matt maling til dekorasjoner, himlinger, hemmelige tegn eller følgepiler på alle typer underlag.

Ideell for å skape selvlysende overflater i hjemmet: barnerommet, trappeparti, garasje o.l.

Kan påføres alle typer umalte-/malte underlag innendørs: f.eks. tre, gips, papp o.l.

Om Lumineuse «lades » med dagslys i 8 timer vil den lyse i mørket i ca. 4 timer.

Forbehandling:

Underlaget skal være rent, tørt og fritt for smuss, fett og løse partikler.

Underlag med fett må rengjøres med et kraftig egnet løsemiddel (f.eks. acetone).

Blanke-/høyglansede overflater (særlig plast) må mattes ned og tørkes godt av.

Bruk egnet grunning på plast, glass, keramikk, glatt metall og råmetall.

Bruk rustbeskyttende grunning (Owatrol Olje) som første strøk for å beskytte metaller mot rust.

Påføring:

Bruksklar – skal ikke tynnes.

Omrøres godt før bruk.

Underlaget må være helt tørt.

Påføres med malerpensel eller svamp (sjablongsvamp) i ett tykt/fyldig strøk eller to tynne strøk.

Må ikke brukes på oppvarmede overflater (>25 °C) eller i direkte sollys.

Vi kan ikke vite hvilke forhold og påføringsmetoder som er brukt for våre produkter, og vi kan derfor ikke holdes ansvarlig hvis retningslinjene i dette dokumentet eller på emballasjen ikke er fulgt.

Dette databladet opphever og erstatter alle tidligere datablad for samme produkt. Dets hensikt er å informere kundene om produktets egenskaper. Den oppgitte informasjonen er basert på nåværende kunnskap. Disse opplysningene gir imidlertid ikke individuell informasjon om typen og tilstanden til underlagene som skal males. Vi utvikler oss kontinuerlig, og det er derfor kundens ansvar å ta kontakt med oss for å finne ut om det finnes nyere versjoner av dette databladet før produktet tas i bruk.



KREATIV FRITID

V 1.1
QFE04-02-18
Versjon 4 fra 01.12.12

Tekniske Data:

TYPE	Basert på spesiell akrylharpiks
TETTHET	1,18 ± 0,02 ved 25°C
VISKOSITET	20 til 22 poise ved 25°C
UTSEENDE	Matt
LUKT	Luktfri
TØRKETID	Støvtørr : 30 minutter Overmalbar : 5 timer
PÅFØRINGSTEMPERATUR	10-25°C, maks. Luftfuktighet 65%
DEKKEVNE	6 til 8 m ² per liter (per strøk)
RENGJØRING AV VERKTØY	Umiddelbart med vann
PÅFØRINGSVERKTØY	Pensel

Forholdsregler for bruk:

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares frostfritt.

Farge:

Hvit

Emballasje:

250 ml

Dette databladet opphever og erstatter alle tidligere datablad for samme produkt. Dets hensikt er å informere kundene om produktets egenskaper. Den oppgitte informasjonen er basert på nåværende kunnskap. Disse opplysningene gir imidlertid ikke individuell informasjon om typen og tilstanden til underlagene som skal males. Vi utvikler oss kontinuerlig, og det er derfor kundens ansvar å ta kontakt med oss for å finne ut om det finnes nyere versjoner av dette databladet før produktet tas i bruk.

accueil@peintures-ox.fr
<http://www.peintures-ox.fr>

- 2 -

Sikkerhetsdatablad finnes på
våre websider